

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



iCT 25A 4NC 220...240V 50Hz contactor

A9C20837

Main

range of product	Acti9
Product name	Acti9 iCT
product or component type	Contactors
Device short name	iCT
Device application	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] rated operational current	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Pole contact composition	4 NC
Network type	AC
Control type	Remote control
[Uc] control circuit voltage	220...240 V AC 50 Hz

Complementary

Network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400 V AC 50 Hz
Maximum power	1.6 W at 400 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Control signal type	Maintained
Switching frequency	100 switching operations/day
local signalling	Action indicator
Hold-in power consumption in VA	4.6 VA
Inrush power in VA	34 VA
mounting mode	Clip-on
mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm pitches	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	60 mm
Colour	White

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

Mechanical durability	1000000 cycles
Electrical durability	100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 8.5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Connections - terminals	Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5 mm ² rigid Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...6 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...2.5 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...2.5 mm ² flexible
Tightening torque	Control circuit: 0.8 N.m Power circuit: 0.8 N.m
Product compatibility	IACTs IATeT IACTc IACTp
Compatibility code	ICT
Market segment	Residential Small commercial

Environment

Standards	IEC/EN 61095
Noise level	30 dB
Heat dissipation	1.6 W at 50/60 Hz
IP degree of protection	IP20
Pollution degree	2
Tropicalisation	2 conforming to EN 60947-4-1 2 conforming to EN 61095 2 conforming to IEC 1095
Relative humidity	95 % at 55 °C
Operating altitude	2000 m
Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.2 cm
Package 1 Width	11.2 cm
Package 1 Length	12.2 cm
Package 1 Weight	236 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11.5 cm
Package 2 Width	12.5 cm
Package 2 Length	25 cm

Package 2 Weight	1.499 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.447 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive [Compliant with Exemptions](#)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile [No need of specific recycling operations](#)