

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



16AX 250V 4 GANG 2 WAY SWITCH



KB34_WE

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 13 thg 4, 2023

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range Vivace

Complementary

Projecting depth	8 mm
Embedding depth	35 mm
Tightening torque	0.4 N.m
Width	146 mm
Height	86 mm

Environment

Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Relative humidity	0...95 %

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	1 cm
Package 1 Weight	156 g

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không đảm bảo thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive [Compliant with Exemptions](#)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile [No need of specific recycling operations](#)