

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Auxiliary contacts, TeSys Ultra,
2NO, 250VAC/DC, Power pole
status, screw terminal

LUFN20

Main

Range	TeSys
Device short name	LUFN
product or component type	Auxiliary contact

Complementary

Auxiliary contact composition	2 NO
[Ue] rated operational voltage	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to CSA 250 V conforming to IEC 60947-5-1 250 V conforming to UL
[Ith] conventional free air thermal current	5 A
Minimum switching voltage	17 V
Minimum switching current	5 mA
net weight	0.05 kg

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	3.3 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	47.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.162 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

<input checked="" type="checkbox"/> Reach Free Of Svhc	
<input checked="" type="checkbox"/> Toxic Heavy Metal Free	
<input checked="" type="checkbox"/> Mercury Free	
<input checked="" type="checkbox"/> Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins